



FYNE  
AUDIO

FYNE AUDIO

F500E



F500E

# F500E: ISOFLARE EVERYWHERE

Seria Fyne Audio F500E to przełom w kategorii przystępnego cenowo dźwięku wysokiej jakości. W sercu tej serii znajduje się najnowsza wersja uznanego przetwornika IsoFlare™ – innowacyjnej konstrukcji punktowego źródła dźwięku, zapewniającej szeroką, naturalną i doskonale zsynchronizowaną scenę dźwiękową.

Zewnętrzna krawędź przetwornika IsoFlare™ została wyposażona w autorskie gumowe zawieszenie FyneFlute™, które dzięki unikalnej geometrii minimalizuje niepożądane rezonanse. Efektem jest jeszcze większa precyzja i redukcja zniekształceń, co przekłada się na niezrównane wrażenia muzyczne. Wyjątkowe brzmienie serii F500E to także zasługa opatentowanego systemu dyfuzora BassTrax™ Tractrix (za wyjątkiem modeli LCR). Technologia ta przekształca energię portu bass-reflex w 360-stopniową falę dźwiękową, zapewniając głęboki, otulający bas i zmniejszając wpływ akustyki pomieszczenia na jakość odsłuchu. Modele LCR wykorzystują natomiast system pomocniczego radiatora basowego (ABR), który gwarantuje precyzyjne tłumienie i optymalizację niskich częstotliwości, co czyni je idealnym wyborem do montażu naściennego.

Seria oferuje różnorodne modele dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Kompaktowy model półkowy F5E lub smukła kolumna podłogowa F55E z 5-calowym przetwornikiem IsoFlare™ to doskonale rozwiązanie do mniejszych pomieszczeń, gdzie liczy się oszczędność miejsca. Dla tych, którzy pragną pełniejszego brzmienia, model F501E został wyposażony w 6-calowy przetwornik IsoFlare™ oraz dodatkowy głośnik basowy, zamknięty w eleganckiej obudowie podłogowej. Miłośnicy kina domowego docenią wszechstronność modeli F5E LCR (5 cali) oraz F502E LCR (8 cali). Zaprojektowane z myślą o montażu na ścianie lub pracy w trybie wolnostojącym, mogą pełnić rolę kanałów lewego, centralnego lub prawego, zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Gwarantują klarowne dialogi oraz dynamiczne efekty dźwiękowe.

Każdy model z serii F500E został zamknięty w solidnej obudowie z MDF i wykończony elegancką okleiną w kolorze Black Ash, która harmonijnie komponuje się z każdym wnętrzem. Seria F500E to idealne połączenie zaawansowanej technologii i przystępnej ceny, wprowadzające świat hi-fi na nowy poziom. Odkryj IsoFlare™!



	F5E	F55E	F501E	F5E LCR	F502E LCR
System	2-drożny, otwór wylotowy skierowany w dół, z dyfuzorem Tractrix (BassTrax)	2 1/2-drożny, otwór wylotowy w dół z dyfuzorem Tractrix (BassTrax)	2 1/2-drożny, otwór wylotowy skierowany w dół z dyfuzorem Tractrix (BassTrax)	2 1/2-drożny, z dodatkowym radiatorem basowym (ABR)	2 1/2-drożny, z dodatkowym radiatorem basowym (ABR)
Zalecana moc wzmacniacza (Watt RMS)	30 - 90	30 - 120	30 - 150	30 - 100	30 - 150
Ciągła moc robocza (W RMS)	45	60	75	50	75
Czułość (2,83 V @ 1 m)	87dB	88dB	90dB	88dB	92dB
Impedancja znamionowa	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Pasma przenoszenia (typowo -6dB w pomieszczeniu)	55Hz - 38kHz	42Hz - 38kHz	36Hz - 34kHz	65Hz - 38kHz	48Hz - 34kHz
Skład	1 x 125 mm IsoFlare, bas/średniotonowy z 19 mm tytanową kopułką wysokotonową z kompresją	1 x 125 mm IsoFlare, bas/średniotonowy z 19 mm tytanową kopułką wysokotonową z kompresją 1 x 125mm bas	1 x 150 mm IsoFlare, bas/średniotonowy z 25 mm tytanową kopułką wysokotonową z kompresją 1 x 150mm bas	1 x 125 mm IsoFlare bas/średniotonowy z 19 mm kopułką tytanową i kompresyjnym głośnikiem wysokotonowym 1 x 125mm bas 1 x 125mm ABR	1 x 200 mm IsoFlare bas/średniotonowy z 25 mm kopułką tytanową i kompresyjnym głośnikiem wysokotonowym 1 x 200mm bas 1 x 200mm ABR
Częstotliwość zwrotnicy	1.8kHz	350Hz & 1.8kHz	250Hz & 1.7kHz	350Hz & 1.8kHz	250Hz & 1.7kHz
Typ zwrotnicy	dolnoprzepustowy 2. rzędu, 1. rzędu górnoprzepustowy	dolnoprzepustowy 2. rzędu, 1. rzędu górnoprzepustowy	dolnoprzepustowy 2. rzędu, 1. rzędu górnoprzepustowy	dolnoprzepustowy 2. rzędu, 1. rzędu górnoprzepustowy	dolnoprzepustowy 2. rzędu, 1. rzędu górnoprzepustowy
Budowa szafek	Sztywna płyta MDF rozlegle usztywnienia wewnętrzne	Sztywna płyta MDF rozlegle usztywnienia wewnętrzne	Sztywna płyta MDF, rozlegle usztywnienia wewnętrzne	Sztywna płyta MDF rozlegle usztywnienia wewnętrzne	Sztywna płyta MDF rozlegle usztywnienia wewnętrzne
Wymiary - wys. x szer. x gł., wliczając cokół, zaciski i maskownica	270 x 174 x 228mm (10.6 x 6.9 x 9.0")	925 x 210 x 236mm (36.4 x 8.3 x 9.3")	984 x 250 x 294mm (38.7 x 9.8 x 11.6")	170 x 440 x 120mm (6.7 x 17.3 x 4.7")	250 x 680 x 245mm (9.8 x 26.8 x 9.6")
Wykończenia	Czarny jesion	Czarny jesion	Czarny jesion	Czarny jesion	Czarny jesion

F1800 0032 / 02 25

